

CONCENTRE DE PIGMENTS TRANSLUCIDES CANDY

Bidons de 0,473 l

MODE D'EMPLOI :

BIEN AGITER ET MELANGER LE PRODUIT AVANT UTILISATION

Le concentré CANDY est compatible avec tous les vernis solvantés (ou résines et liants) utilisés dans l'automobile et l'industrie : acrylique, uréthane, polyuréthane, ainsi que les nouveaux bicouches sans isocyanates. Néanmoins, avant l'application, faire un essai de compatibilité dans le cas des synthétiques.

MELANGE :

- Poids : 65 g de pigments pour un demi-litre de vernis* **non dilué**.
- La boîte complète de 0,473 l de pigments pour 3,785 l de vernis (1 gallon) **non dilué**.

* tous les vernis automobile sauf synthétiques.

APPLICATION :

1. Appliquer **2-3 couches de base concentrée** (or, argent, blanc, noir, noir perlé...) SEM (voir fiche technique "bases").
2. Appliquer **3 à 4 couches de CANDY** (suivant vernis, acrylique ou polyuréthane).
3. Attendre 15 à 20 mn entre les couches.

FINITION :

1. Après 30 mn, appliquer **1 à 2 couches de vernis incolore**.
2. Finition ultra-brillante : après 12 heures de séchage, poncer au 1 000 ou 1 200 à l'eau et revernir.



Pression au pistolet : 3,2 bar.

Buse : 1,5 ou 1,8 mm

Remarque : les 14 coloris de Candy sont miscibles.

Les proportions de mélange données, ne le sont qu'à titre indicatif, celles-ci peuvent varier en fonction de la teinte ou de l'effet désiré.

Les pigments de CANDY ne transforment pas les propriétés des vernis utilisés. Avant l'application, veuillez suivre les indications de votre fournisseur de vernis.

Dans le cas d'application sur plastique, nous vous suggérons d'utiliser de l'assouplissant SUPER SEM FLEX qui augmentera sa flexibilité et sa brillance.



LA QUALITE AU SERVICE DU CARROSSIER